




34 258 LS0 VERIS THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: moon white
- Wandmontage
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- integrierte Mischwasserabspernung
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- Mengengriff mit GROHE EcoButton (Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- Brauseabgang unten 1/2"
- Schmutzfangsiebe
- verdeckte S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen

34 258 LS0 VERIS THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE



ERSATZTEILE, Oktober 2006 – jetzt

- 1: Absperngriff (Bestell-Nr. 47794LS0)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 3: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47795LS0)
- 4: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 5: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 6.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 6.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 6.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 7: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12693LS0)
- 8: Verlängerungsset, 30 mm (Bestell-Nr. 46238LS0)*
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 10: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 11: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47798LS0)*

*Sonderzubehör