26 698 001 **VITALIO COMFORT 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE**





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- bestehend aus:
- horizontaler 390 mm Brausearm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
- Umstellung zwischen Handbrause, Kopfbrause oder Eco-Stellung Kopfbrause
- Kopfbrause Vitalio Comfort 250
- 2 Strahlarten (via Umstellung): Rain, SmartRain
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min
- Kopfbrause mit schwarzer Rückseite
- mit Kugelgelenk
- Drehwinkel ± 10°
- Handbrause Vitalio Comfort 110 (26 397)
- 2 Strahlarten: Rain, Jet
- in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Abstand zwischen Umstellung und oberer Konsole: 620 mm
- Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.500 mm (28 741)
- Brauseschlauch VitalioFlex Trend 1.250 mm (22 114)
- Flexible Installation: Wasseranschluss über 1/2" Gewinde des 1.250 mm Brauseschlauchs an Armatur oder Wandabgangsbogen
- GROHE EcoJoy - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE SpeedClean Antikalk-System
- Innenliegende separate Wasserführung
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung bei Herunterfallen der Brause
- für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 5 l/min

26 698 001 **VITALIO COMFORT 250 FLEX DUSCHSYSTEM MIT UMSTELLUNG FÜR DIE WANDMONTAGE**



ERSATZTEILE, November 2021 – jetzt

1: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

2: Gleitelement (Bestell-Nr. 27723001)

3: Umstellung (Bestell-Nr. 48338000)

4: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)

5: Sieb (Bestell-Nr. 48007000)

6: Ausgleichsscheibe (Bestell-Nr. 26496000)*

*Sonderzubehör