

Pure Freude an Wasser

29 118 EN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL**









PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: nickel gebürstet
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min

29 118 EN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL**



29 118 EN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL**



ERSATZTEILE, Januar 2020 – jetzt

1: Montageplatte (Bestell-Nr. 48362000)

2: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 49029EN0)

3: Rosette (Bestell-Nr. 49030EN0)

4: Druckknopfbetätigung (Bestell-Nr. 48361BE0)

5: Kartusche (Bestell-Nr. 48359000)

5.1: Spindel (Bestell-Nr. 49088000)

6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49028000)

7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47753000)

8: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)

9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)*

10: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49003000)*

11: Vorabsperrung (Bestell-Nr. 1405300M)*

12: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14048000)*

*Sonderzubehör