

29 119 EN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN**






PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: nickel gebürstet
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29l/min




bar	1	2	3	4	5	6
	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
l/min	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0

29 119 EN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN**



bar	1	2	3	4	5	6
—	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0
l/min						

29 119 EN0 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 2 ABSPERRVENTILEN**



ERSATZTEILE, Januar 2020 – jetzt

1: Montageplatte (Bestell-Nr. 48363000)

2: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 49029EN0)

3: Rosette (Bestell-Nr. 49032EN0)

4: Druckknopfbetätigung (Bestell-Nr. 48361BE0)

5: Kartusche (Bestell-Nr. 48359000)

5.1: Spindel (Bestell-Nr. 49088000)

6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49028000)

7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47979000)

8: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)

9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)*

10: Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717) (Bestell-Nr. 14055000)*

11: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49003000)*

12: Vorabsperrung (Bestell-Nr. 1405300M)*

13: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14048000)*

*Sonderzubehör