

29 126 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN**








PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min

29 126 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN**



bar	1	2	3	4	5	6
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
l/min	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5

29 126 000 **GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 3 ABSPERRVENTILEN**



ERSATZTEILE, September 2016 – jetzt

1: Montageplatte (Bestell-Nr. 48362000)

2: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 49029000)

3: Rosette (Bestell-Nr. 49042000)

4: Druckknopfbetätigung (Bestell-Nr. 48361000)

5: Kartusche (Bestell-Nr. 48359000)

5.1: Spindel (Bestell-Nr. 49088000)

6: Thermostat-Kompaktkartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49028000)

7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47979000)

8: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)

9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 49059000)*

10: GROHE TurboStat Kartusche 3/4" (Bestell-Nr. 49003000)*

11: Vorabsperrung (Bestell-Nr. 1405300M)*

12: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14048000)*

*Sonderzubehör