



38 516 000 **RAPID SL FÜR URINAL**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Urinal-Wandeinbau-Spüler
- 1,20 und 1,30 m Bauhöhe
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Urinal-Spüler DN 15 / 1/2"
- ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- integrierte Vorabspernung
- Spülstromregulierung
- Armaturengruppe II
- Spülmengenschnellverstellung 2,0/4,0/6,0 l
- Durchspülhilfe
- ohne Zubehör für Vorwandmontage
- ohne Abdeckplatte/Betätigung
- eingestellt auf Urinalbecken Aller

38 516 000 **RAPID SL FÜR URINAL**



ERSATZTEILE, Juni 2008 – jetzt

- 1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)
- 2: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)
- 2.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)
- 3: Urinalspüler für 37 737 (Bestell-Nr. 42758000)
- 4: Gewindebolzen, komplett (Bestell-Nr. 43078000)
- 5: Befestigung (Bestell-Nr. 4307500M)
- 6: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)*

*Sonderzubehör