

38 786 001 **RAPID SL ELEMENT FÜR URINAL MIT GROHE RAPIDO U**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1,13 m und 1,30 m Bauhöhe
- für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
- für Vorwand- oder Ständerwandmontage
- Stahlrahmen
- komplett vormontiert
- höhenverstellbare Objektanschlüsse
- mit Schnellverstellung und Höhensicherung
- Befestigungsmaterial
- TÜV-geprüft
- HT-Ablaufbogen Ø 50 mm
- Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung
- Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur
- Wasserguppe mit Vorabsperung
- Fließdruck min. 0,5 bar
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Durchspülhilfe
- werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Wasseranschlüsse G ½ außen
- Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
- Einbaubox mit Dichtflansch
- kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm
- Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden



38 786 001 **RAPID SL ELEMENT FÜR URINAL MIT GROHE RAPIDO U**

ERSATZTEILE, März 2011 – jetzt

1: Ablaufbogen 2" (Bestell-Nr. 42943000)

1.1: Halter für Ablaufrohrbogen (Bestell-Nr. 42236000)

2: Gewindebolzen, komplett (Bestell-Nr. 43078000)

3: Befestigung (Bestell-Nr. 4307500M)

4: Trafo-Anschlussbox (Bestell-Nr. 42279000)

5: Revisionsschacht für große Abdeckplatten (Bestell-Nr. 66838000)

6: Vorabsperung (Bestell-Nr. 43392000)

7: Wandwinkel (Bestell-Nr. 3855800M)*

*Sonderzubehör

