


29 118 A00 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: hard graphite
- Fertigmontageset für
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Wandrosette aus Metall mit GROHE FastFixation (verdeckte Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung), nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- auswechselbare Symbole
- GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A (in Verbindung mit separatem Absperrventil) = 34 l/min, Abgang B/C = 29 l/min



29 118 A00 GROHTHERM SMARTCONTROL UNTERPUTZ-THERMOSTAT MIT 1 ABSPERRVENTIL

